

## Savybės

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Priveržimo momentas max. | 10 N-m                       |
| Eksploatacinė įtampa     | maks. 230 V AC               |
| Temperatūra max.         | 80 °C                        |
| Darbinis slėgis          | maks. 1 bar                  |
| Medžiagos                | Mineralinės alyvos           |
| Medžiaga                 | poliamidas<br>Tarpiklis: NBR |
| Tiekimo apimtis          | su tuščiaviduriais varžtais  |



## Prekė

| Pavadinimas           | Sriegio pritvirtinimas | L<br>(mm) | Jungimo funkcija | Jungimo vieta<br>(°C) | Svoris<br>(kg) |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|----------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12                | 76        | Atidariklis      | 70                    | 0,16           |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12                | 127       | Atidariklis      | 70                    | 0,18           |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12                | 254       | Atidariklis      | 70                    | 0,22           |

## priedai šiems gaminiams

|           |  |
|-----------|--|
| HK BAK RA | Hidraulinės alyvos bakas BAKRA                 |
| HK BEK    | Hidraulinės alyvos bakas BEK (be valymo angos) |
| HK BSK    | Hidraulinės alyvos bakas BSK (su valymo anga)  |