

WA HJ

Jungiamoji dalis ... HJ, plienas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	74° išorinis kūgis
Norma	SAE J514
Trumpinys	AGJ
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas



Nuoroda

Suvirintoji konstrukcija tik nerūdijančiojo plieno
Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

Gaminių variantai

WA HJ VA Jungiamoji dalis ... HJ, VA, nerūdijantysis plienas