

# WA HS VA

Jungiamoji dalis ... HS, VA

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Trumpinys</b>	CES
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Serija</b>	sunki
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantis plienas



## Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	Serija	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Gminių variantai

WA HS Jungiamoji dalis ... HS, plienas, Plienas (galima virinti)