NSFA Typ C

Dalinio srauto filtravimo įrenginys, C tipas

Savybės

Medžiagos	mineralinė alyva sintetinės alyvos turbinų alyvos augalinės alyvos



Aprašas

Dalinio srauto filtravimo įrenginiai padidina daugelio hidraulinių ir tepimo alyvos sistemų patikimumą ir parengtį. Alyvos filtravimas prailgina ne tik medžiagos, bet ir visos įrangos naudojimo trukmę.
Filtruojant dalinį srautą, filtras pagrindinėje sistemoje gali dirbti pastoviai ir nepriklausomai nuo slėgio ir tūrinio srauto pasikeitimų.
Prietaisai pasižymi kompaktiška konstrukcija ir mažu triukšmo lygiu.

užsakymo nuorodos

Visi filtravimo įrenginiai pristatomi be filtravimo elementų.
Kiti tūriniai srautai ir variklių galingumai pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Dvigubas filtravimo įrenginys, reikalingi 2 filtravimo elementai.
Filtravimo įrenginius galima išsinuomoti dienai, savaitei ir mėnesiui.
Už papildomą kainą mūsų serviso technikai įrangą sumontuos ir paleis.
Filtravimo trukmė priklauso iš esmės nuo medžiagos užterštumo lygio.

Prekė

Pavadinimas	Įtampa	Galia (kW)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Įrenginio dydis*	Svoris (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	iki 2500 litrų	45

Įrenginio dydžio reikšmės tik orientacinio pobūdžio

Priedai

FI ND E UF	Žemo slėgio filtro UF elementas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.