

NSFA Typ C

Dalinio srauto filtravimo įrenginys, C tipas

HANSA FLEX

Savybės

Medžiagos mineralinė alyva
sintetinės alyvos
turbinų alyvos
augalinės alyvos



Aprašas

Dalinio srauto filtravimo įrenginiai padidina daugelio hidraulinių ir tepimo alyvos sistemų patikimumą ir parengtį. Alyvos filtravimas prailgina ne tik medžiagos, bet ir visos įrangos naudojimo trukmę.

Filtruojant dalinį srautą, filtras pagrindinėje sistemoje gali dirbti pastoviai ir nepriklausomai nuo slėgio ir tūrinio srauto pasikeitimų.

Prietaisai pasižymi kompaktiška konstrukcija ir mažu triukšmo lygiu.

užsakymo nuorodos

Visi filtravimo įrenginiai pristatomi be filtravimo elementų.

Kiti tūriniai srautai ir variklių galingumai pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Dvigubas filtravimo įrenginys, reikalingi 2 filtravimo elementai.

Filtravimo įrenginius galima išsinuomoti dienai, savaitei ir mėnesiui.

Už papildomą kainą mūsų serviso technikai įrangą sumontuos ir paleis.

Filtravimo trukmė priklauso iš esmės nuo medžiagos užterštumo lygio.

Prekė

Pavadinimas	Įtampa	Galia (kW)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Įrenginio dydis*	Svoris (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	iki 2500 litrų	45

Įrenginio dydžio reikšmės tik orientacinio pobūdžio

Priedai

FI ND E UF Žemo slėgio filtro UF elementas