


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Stūmoklio sandarinimo rinkinys
<b>Darbinis slėgis</b>	iki 400 bar
<b>Slydimo greitis max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	Mineralinės alyvos
<b>Montavimas</b>	ant vientisų stūmoklių A ant stūmoklių B, kurie susideda iš kelių dalių
<b>Medžiaga</b>	(1) Dinamiškas tarpiklis: PUR (2) Statiškas tarpiklis: NBR (3) Kreipiamasis žiedas: Poliformaldehidais
<b>Panaudojimas</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15



### Aprašas

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.

Užima nedaug vietos

lengvas montavimas

Paprastas sprendimas.

labai atspari trinčiai

### Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
<b>EUD 60 48</b>	60	48	20,5	4,20	56	59,4
<b>EUD 63 51</b>	63	51	20,5	4,20	59	62,4
<b>EUD 70 58</b>	70	58	20,5	4,20	66	69,4
<b>EUD 80 66</b>	80	66	22,5	5,20	76	79,4
<b>EUD 100 86</b>	100	86	22,5	5,20	96	99,4
<b>EUD 110 96</b>	110	96	22,5	5,20	106	109,4
<b>EUD 125 108</b>	125	108	26,5	7,20	121	124,4