# TS
Koto tarpiklis, TS


HANSA FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Koto U formos žiedinis tarpiklis |
| **Darbinis slėgis** | iki 400 bar |
| **Slydimo greitis max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 80 °C |
| **Medžiagos** | Mineralinės alyvos |
| **Montavimas** | atviruose grioveliuose B<br>Uždaruose grioveliuose atvirose montavimo patalpose |
| **Medžiaga** | PUR |
| **Panaudojimas** | Hidraulika |



| Spaltmaß / Clearance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Druck bar | e (mm) | | | |
| | TS-TS...L | | TS...-Al-TS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | <0,40 | <0,50 | <0,60 | <0,80 |
| 100 | <0,30 | <0,40 | <0,60 | <0,80 |
| 200 | <0,20 | <0,30 | <0,40 | <0,60 |
| 300 | <0,15 | <0,20 | <0,30 | <0,40 |
| 400 | <0,10 | <0,15 | <0,20 | <0,30 |
| 500 | | | <0,10 | <0,15 |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | ± 0,04 | 0/+0,40 |

## Aprašas

labai atspari trinčiai
Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.
Greitas apkrovos keitimas.

## užsakymo nuorodos

20–510 skersmens tarpiklių galime pagaminti skubiai.

## Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **TS 12 18** | 12 | 18,0 | 5,0 |
| **TS 16 22** | 16 | 22,0 | 4,5 |
| **TS 16 24-1** | 16 | 24,0 | 7,0 |
| **TS 18 25** | 18 | 25,0 | 5,7 |
| **TS 20 25** | 20 | 25,0 | 3,5 |
| **TS 20 25-1** | 20 | 25,0 | 4,5 |
| **TS 20 26** | 20 | 26,0 | 6,0 |
| **TS 20 27** | 20 | 27,0 | 6,5 |
| **TS 20 30** | 20 | 30,0 | 8,0 |
| **TS 20 30-1** | 20 | 30,0 | 9,0 |
| **TS 20 30-2** | 20 | 30,0 | 11,0 |
| **TS 21 27** | 24 | 27,0 | 5,0 |
| **TS 22 28** | 22 | 28,0 | 5,0 |
| **TS 22 30** | 22 | 30,0 | 8,0 |
| **TS 22 32-1** | 22 | 32,0 | 9,0 |
| **TS 24 30** | 24 | 30,0 | 5,0 |
| **TS 25 32** | 25 | 32,0 | 5,0 |
| **TS 25 35** | 25 | 35,0 | 6,0 |
| **TS 25 35-2** | 25 | 35,0 | 10,0 |
| **TS 25 35-5** | 25 | 35,0 | 11,0 |
| **TS 25 36** | 25 | 36,0 | 6,0 |
| **TS 30 38** | 30 | 38,0 | 9,0 |
| **TS 30 40-1** | 30 | 40,0 | 8,0 |
| **TS 32 40** | 32 | 40,0 | 9,0 |
| **TS 32 42-1** | 32 | 42,0 | 9,0 |
| **TS 32 42-2** | 32 | 42,0 | 11,0 |
| **TS 35 43-1** | 35 | 43,0 | 9,0 |
| **TS 35 45** | 35 | 45,0 | 8,0 |
| **TS 36 44** | 36 | 44,0 | 9,0 |
| **TS 38 45** | 38 | 45,0 | 7,0 |
| **TS 40 50** | 40 | 50,0 | 7,0 |
| **TS 42 53** | 42 | 53,0 | 10,0 |
| **TS 45 53-1** | 45 | 53,0 | 7,0 |
| **TS 45 53** | 45 | 53,0 | 9,0 |
| **TS 46 54** | 46 | 54,0 | 9,0 |
| **TS 50 62** | 50 | 62,0 | 11,0 |
| **TS 56 66-1** | 56 | 66,0 | 7,5 |
| **TS 56 66** | 56 | 66,0 | 11,0 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*

## Prekė

| Pavadinimas | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **TS 60 70-3** | 60 | 70,0 | 13,0 |
| **TS 61 69** | 61 | 69,0 | 9,0 |
| **TS 63 71** | 63 | 70,0 | 9,0 |
| **TS 66 80** | 66 | 80,0 | 11,0 |
| **TS 68 76** | 68 | 76,0 | 9,0 |
| **TS 70 80** | 70 | 80,0 | 8,0 |
| **TS 70 80-2** | 70 | 80,0 | 13,0 |
| **TS 72 78** | 72 | 78,0 | 7,0 |
| **TS 76 84** | 76 | 84,0 | 9,0 |
| **TS 85 97** | 85 | 97,0 | 9,5 |
| **TS 88 96** | 88 | 96,0 | 9,0 |
| **TS 90 96** | 90 | 96,0 | 5,5 |
| **TS 90 100** | 90 | 100,0 | 7,5 |
| **TS 91 99** | 91 | 99,0 | 9,0 |
| **TS 107 115** | 107 | 115,0 | 9,0 |
| **TS 126 134** | 126 | 134,0 | 9,0 |
| **TS 145 153** | 145 | 153,0 | 9,0 |
| **TS 147 155** | 147 | 155,0 | 11,0 |
| **TS 175 183** | 175 | 183,5 | 9,0 |
| **TS 221 229** | 221 | 229,5 | 13,0 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*