
# HK CB L

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas CB

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | maks. 350 bar |






## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

## Aprašas

Apkrovos išlaikymo funkcija iki 210 bar (kai nustatyta vertė 280 bar, įjungimo slėgis 0 bar)
nuo apkrovos priklausantis neigiamos (traukimo) apkrovos reguliavimas
Dinaminis 2 jungties slėgis gali turėti įtakos vožtuvo veikimui
Uždarymo slėgis >= 85 % atidarymo slėgio
Dėmesio! Apkrova mažinama įsukant velenėlius

## Prekė

| Pavadinimas | Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar) | Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar) | Q-maks. (L/min) | A (mm) | B (mm) | paskirtas įsukamas korpusas | Įsukamas sriegis | SW (mm) | Priveržimo momentas (N-m) | Valdymo santykis | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK CB BY LHN** | 70 | 280 | 20 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:2 | 0,5 |
| **HK CB CA LIN** | 25 | 105 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB CA LHN** | 70 | 280 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB EA LIN** | 25 | 105 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |
| **HK CB EA LHN** | 70 | 280 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK GEH BC** | Kasetės vožtuvų T-2A korpusas |
| **HK GEH EBA** | Kasetinių vožtuvų T-11A korpusų tarpinės plokštės matavimo jungtis |
| **HK GEH EBY** | Kasetinių vožtuvų T-11A korpusų tarpinė plokštė |
| **HK GEH YA** | Kasetės vožtuvų T-2A korpusas |
| **HK GEH YE** | Kasetės vožtuvų T-11A korpusas |
| **HK HR SUN** | Rankinis kasetės vožtuvo SUN skriemulys |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*