

# HK HV RK

2-eigis rutulinis čiapas 700 bar, blokinės konstrukcijos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 700 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	max. 27 l/min
<b>1 + 2 jungtis</b>	NPT vidinis sriegis
<b>Medžiaga</b>	korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno



## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	SW (mm)	Svoris (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. tūrinis srautas – SW = rakto dydis

## Priedai

<b>NY 2100</b>	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
<b>GKS</b>	Guminė apsauga nuo lenkimo
<b>PNY 2100 HN</b>	Presuojama įmova, AGN
<b>PHY 2100</b>	Presuojamas aptaisas, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Prisukamos movos lanksčioji dalis
<b>SKL ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
<b>SKF ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKF...SP