
HK PAM 014 R

Rankinis siurblys įmontavimui vamzdžio viduje

Savybės

Medžiaga	Korpusas: ketus, vidinės dalys iš plieno





Nuoroda

Šiuos redukcinius vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

užsakymo nuorodos

Dėmesio! Užsakyti rankinę svirtį HKPAM0290000!

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Vdh (ccm) (cc)	Konstrukcija	p max. (bar)	Slėgis (30)* (bar)	Svoris (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" IG	20	su rankiniu išleidimu	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" IG	20	be rankinio išleidimo ir redukcinio vožtuvo	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" IG	20	su redukciniu vožtuvu	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" IG	40	su rankiniu išleidimu	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" IG	40	su redukciniu vožtuvu	280	90	3,80

Vdh = darbinis tūris kas dvigubą pakilimą – Slėgis (30)= rankų jėga 30 daN su standartine svirtimi pagamintas slėgis

Priedai

HK PAM Hebel	Rankinio siurblio PAM svirtis
HK PAM Faltenbalg	Rankinio siurblio PAM dumplės

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.