


## Savybės

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Taikymo sritis</b>          | chemijos pramonė<br>jūrinės ir pramoninės nuotekos  |
| <b>Ypatingi požymiai</b>       | galima naudoti kaip slėginę žarną chemijos pramonėje  |
| <b>Norma</b>                   | DIN EN 12115  |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>       | chemikalams atspari, juoda, lygi EPDM guma  |
| <b>Įdėklas</b>                 | du itin tvirti tekstilės įdėklai ir dvi antistatinės vario gyslos                               |
| <b>Išorinis sluoksnis</b>      | trinčiai atspari, nedegi, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari CR guma                       |
| <b>Spalva</b>                  | juoda   |
| <b>Temperatūros diapazonas</b> | min. lankstumas iki -35 °C<br>maks. priklauso nuo terpės, 95 °C<br>Temperatūros riba iki 120 °C |



## Prekė

| Pavadinimas      | Colis  | Vidinis Ø<br>(mm) | Išorinis Ø<br>(mm) | Darbinis slėgis<br>(bar) | Kritinis plyšimo slėgis<br>(bar) | Min. lenkimo spindulys<br>(mm) | Ritinio ilgis<br>(m) |
|------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| CHEM 19-6 EPDM   | 3/4"   | 19,0              | 31                 | 16,0                     | 64                               | 125                            | 40                   |
| CHEM 25-6 EPDM   | 1"     | 25,4              | 37                 | 16,0                     | 64                               | 150                            | 40                   |
| CHEM 32-6 EPDM   | 1,1/4" | 32,0              | 44                 | 16,0                     | 64                               | 175                            | 40                   |
| CHEM 38-6.5 EPDM | 1,1/2" | 38,0              | 51                 | 16,0                     | 64                               | 225                            | 40                   |
| CHEM 51-8 EPDM   | 2"     | 50,8              | 67                 | 16,0                     | 64                               | 275                            | 40                   |
| CHEM 63-8 EPDM   | 2,1/2" | 63,5              | 79                 | 16,0                     | 64                               | 300                            | 40                   |
| CHEM 76-8 EPDM   | 3"     | 76,2              | 92                 | 16,0                     | 64                               | 350                            | 40                   |
| CHEM 102-8 EPDM  | 4"     | 101,6             | 118                | 16,0                     | 64                               | 450                            | 40                   |