

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemės ūkio technika pramonės ir statybos sektoriai
<b>Ypatingi požymiai</b>	galinti atlaikyti ypač dideles apkrovas dėl itin plyšimui atsparių įdėklų
<b>Vidinis sluoksnis</b>	PVC
<b>Įdėklas</b>	Tekstilės įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	NBR su išilginiais apsauginiais riliais
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo oras alyva benzinui



## Nuoroda

Taip pat tinka orui, alyvai, benzinui

## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sieneles storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1,1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1,1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2,1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = darbinis slėgis