

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika pramonės ir statybos sektoriai
Ypatingi požymiai	galinti atlaikyti ypač dideles apkrovas dėl itin plyšimui atsparių įdėklų
Vidinis sluoksnis	PVC
Įdėklas	Tekstilės įdėklas
Išorinis sluoksnis	NBR su išilginiais apsauginiais riliais
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	vanduo oras alyva benzinui



Nuoroda

Taip pat tinka orui, alyvai, benzinui

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1,1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1,1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2,1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = darbinis slėgis