

EURO WAS BL

Plokščia vandens žarna

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika statybų pramonė kalnakasyba laivų statyba
Ypatingi požymiai	itin atspari tempimui ir nutraukimui spaudžiama nesiplečia suvyniojama plokščia ir be tarpinių sujungimų
Vidinis sluoksnis	PVC
Įdėklas	poliesterio tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	PVC
Spalva	mėlyna
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	vanduo



Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1,1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1,1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2,1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = darbinis slėgis