

# EURO WAS BL

Plokščia vandens žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemės ūkio technika statybų pramonė kalnakasyba laivų statyba
<b>Ypatingi požymiai</b>	itin atspari tempimui ir nutraukimui spaudžiama nesiplečia suvyniojama plokščia ir be tarpinių sujungimų
<b>Vidinis sluoksnis</b>	PVC
<b>Įdėklas</b>	poliesterio tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	PVC
<b>Spalva</b>	mėlyna
<b>Temperatūra min.</b>	-10 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1,1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1,1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2,1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = darbinis slėgis