KT MM
Kūginė įvorė

Savybės



Taikymo sritis	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
1 jungtis	sandarinimo kūgis
1 sandarinimo forma	Išorinis kūgis
2 jungtis	žarnos jungtis
Norma	DIN 8537 / 20 033
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiagos	suslėgtas oras, vanduo
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

Nuoroda

Kūginės įvorės neturi apsauginio antbriaunio
KT19MM-PH hidrauliniam presavimui su presavimo įvore.
Kūginės įvorės su kūgiu 1:3 paprastai su papildomu sandarinimo žiedu.

Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Ilgis (mm)	b (mm)	Kūgis	Darbinis slėgis bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Priedai

UEM KT	Užmetama veržlė kūginėms įvorėms
UEM KT RD	Užmetama veržlė kūginėms įvorėms

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.