

# XV RD HB OS

Filtro nipelis

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Taikymo sritis** statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje

**1 jungtis** apvalus išorinis sriegis

**2 jungtis** cilindrinis BSP išorinis sriegis

**Norma** DIN 20037

**Medžiagos** suslėgtas oras, vanduo

**Medžiaga** Plienas



## Aprašas

tinka srieginėms jungtims su kūginėmis įvorėmis

## Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	G1	G2	Ilgis (mm)	Kūgis	SW (mm)	Darbinis slėgis bar
XVRD 32 HB 20 OS	be sieto	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	be sieto	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	be sieto	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	be sieto	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	be sieto	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	be sieto	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = 1 arba 2 jungčių sriegis – SW = rakto dydis