XV RD HB OS

Filtro nipelis

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
1 jungtis	apvalus išorinis sriegis
2 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
Norma	DIN 20037
Medžiagos	suslėgtas oras, vanduo
Medžiaga	Plienas



Aprašas

tinka srieginėms jungtims su kūginėmis įvorėmis

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	G1	G2	Ilgis (mm)	Kūgis	SW (mm)	Darbinis slėgis bar
XVRD 32 HB 20 OS	be sieto	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	be sieto	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	be sieto	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	be sieto	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	be sieto	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	be sieto	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = 1 arba 2 jungčių sriegis – SW = rakto dydis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.