

XV RD HB OS

Filtro nipelis

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje

1 jungtis apvalus išorinis sriegis

2 jungtis cilindrinis BSP išorinis sriegis

Norma DIN 20037

Medžiagos suslėgtas oras, vanduo

Medžiaga Plienas



Aprašas

tinka srieginėms jungtims su kūginėmis įvorėmis

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	G1	G2	Ilgis (mm)	Kūgis	SW (mm)	Darbinis slėgis bar
XVRD 32 HB 20 OS	be sieto	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	be sieto	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	be sieto	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	be sieto	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	be sieto	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	be sieto	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	be sieto	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	be sieto	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = 1 arba 2 jungčių sriegis – SW = rakto dydis