XV RD
Dvigubas kūginis nipelis

Savybės

Taikymo sritis	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
1 jungtis	apvalus išorinis sriegis
2 jungtis	apvalus išorinis sriegis
Norma	DIN 8537 / 20 036
Medžiagos	suslėgtas oras, vanduo
Medžiaga	Plienas



Aprašas

tinka srieginėms jungtims su kūginėmis įvorėmis

Prekė

Pavadinimas	G1 + G2	Ilgis (mm)	Kūgis	SW (mm)	Darbinis slėgis bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = 1+2 jungčių sriegis – SW = rakto dydis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.