WAS STRAHL

Gamybinė vandens žarna

Savybės

Ypatingi požymiai	itin lanksti ir tvirta be LABS, tirpiklių ir tepalo žema hidrodinaminė varža
Vidinis sluoksnis	juodas, beporis, lygus EPDM vidinis sluoksnis
Įdėklas	sintetiniai siūlai
Išorinis sluoksnis	EPDM nejautri ozonui ir UV spinduliams
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Temperatūros diapazonas	Temperatūros riba iki 110 °C
Medžiagos	vanduo



Nuoroda

Darbinis slėgis nurodytas remiantis patalpos temperatūra

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1,1/4"	32	6,0	20,0	200	50

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.