UEM KT RD

Užmetama veržlė kūginėms įvorėms

Savybės

Taikymo sritis	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
1 jungtis	apvalus veržlės sriegis
Norma	DIN 8537 / 20 033
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiagos	suslėgtas oras, vanduo
Medžiaga	kalusis ketus
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	Ilgis (mm)	b (mm)	Kiaurymės Ø (mm)	Darbinis slėgis bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1 jungties sriegis

priedai šiems gaminiams

KT MM	Kūginė įvorė

atsarginė dalis šiems gaminiams

KT UEM RD	Kūginė įvorė su užmetama veržle

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.