

UEM KT RD

Užmetama veržlė kūginėms įvorėms

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
1 jungtis	apvalus veržlės sriegis
Norma	DIN 8537 / 20 033
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiagos	suslėgtas oras, vanduo
Medžiaga	kalusis ketus
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	Ilgis (mm)	b (mm)	Kiaurymės Ø (mm)	Darbinis slėgis bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1 jungties sriegis

priedai šiems gaminiam

KT MM	Kūginė įvorė
-------	--------------

atsarginė dalis šiems gaminiam

KT UEM RD	Kūginė įvorė su užmetama veržle
-----------	---------------------------------