

# UEM KT

Užmetama veržlė kūginėms įvorėms

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
<b>1 jungtis</b>	BSP veržlės sriegis
<b>Norma</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Medžiagos</b>	suslėgtas oras, vanduo
<b>Medžiaga</b>	kalusis ketus
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	G1	Ilgis (mm)	b (mm)	Kiaurymės Ø (mm)	Darbinis slėgis bar
<b>UEM 3/4 KT</b>	G 3/4" -14	23	58	21,5	PN 25
<b>UEM 1 KT</b>	G 1" -11	28	65	23,0	PN 25
<b>UEM 1 L KT</b>	G 1" -11	28	65	27,5	PN 25

G1 = 1 jungties sriegis

## priedai šiems gaminiams

<b>KT MM</b>	Kūginė įvorė
--------------	--------------

## atsarginė dalis šiems gaminiams

<b>KT UEM</b>	Kūginė įvorė su užmetama veržle
---------------	---------------------------------