MM AG

Skiedinio mova, dalis su vidiniu sriegiu AGR

Savybės

Taikymo sritis	skiedinio, betono ir mišinio grindims padavimui į siurblius, purškimo prietaisus ir tinkavimo mašinas
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
2 jungtis	movos dalis su vidiniu sriegiu
Ypatingi požymiai	TÜV patikrinta
Medžiagos	skiedinys, betonas, mišinys grindims
Medžiaga	Plienas kalusis ketus
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

25 tipo dydis su viena svirtimi, visi kiti - su 2 svirtimis.

Dėmesio: Tarpusavyje galima keisti tik tokius pačius tipų dydžius!

Prekė

Pavadinimas	G1	Tipo dydis	Ident. matmuo	maks. darbinis slėgis (bar)	Sistema
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

Atsarginės dalys

MDR	Skiedinio movos tarpiklis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.