

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	skiedinio, betono ir mišinio grindims padavimui į siurblius, purškimo prietaisus ir tinkavimo mašinas
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>2 jungtis</b>	movos dalis su vidiniu sriegiu
<b>Ypatingi požymiai</b>	TÜV patikrinta
<b>Medžiagos</b>	skiedinys, betonas, mišinys grindims
<b>Medžiaga</b>	Plienas kalusis ketus
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

25 tipo dydis ir MMIG10-MA su viena svirtimi, visi kiti su 2 svirtimis.

Dėmesio: Tarpusavyje galima keisti tik tokius pačius tipų dydžius!

## Prekė

Pavadinimas	G1	Tipo dydis	Ident. matmuo	maks. darbinis slėgis (bar)	Sistema
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Gegužė
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

## Atsarginės dalys

MDR Skiedinio movos tarpiklis