

# MULTI EPDM

Universali žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemės ūkio technika statybų pramonė įrenginių statyba
<b>Ypatingi požymiai</b>	atspari azonui, alyvai ir sunkioms oro sąlygoms
<b>Vidinis sluoksnis</b>	EPDM
<b>Įdėklas</b>	sintetiniai siūlai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	chloropreno guma
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	120 °C



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienuelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
<b>MULTI 13-3.2 EPDM</b>	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
<b>MULTI 19-4.2 EPDM</b>	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
<b>MULTI 25-4.5 EPDM</b>	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
<b>MULTI 32-5.5 EPDM</b>	1,1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
<b>MULTI 38-6 EPDM</b>	1,1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
<b>MULTI 51-8.5 EPDM</b>	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510