

### Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	skiedinio, betono ir mišinio grindims padavimui į siurblius, purškimo prietaisus ir tinkavimo mašinas
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>2 jungtis</b>	movos dalis su išoriniu sriegiu
<b>Ypatingi požymiai</b>	TÜV patikrinta
<b>Medžiagos</b>	skiedinys, betonas, mišinys grindims
<b>Medžiaga</b>	Plienas kalusis ketus
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Nuoroda

Dėmesio: Tarpusavyje galima keisti tik tokius pačius tipų dydžius!

### Prekė

Pavadinimas	G1	Tipo dydis	Ident. matmuo	maks. darbinis slėgis (bar)	Sistema
<b>MV AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
<b>MV AG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 20/50</b>	G 2" -11	50	63,0	50	22