

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	granulių tiekimo įrenginiai pramoniniai dulkių siurbiai
<b>Ypatingi požymiai</b>	labai atspari trinčiai lanksti atspari alyvai ir benzinui lygus srauto kanalas, atsparus vakuumui
<b>Vidinis sluoksnis</b>	poliuretanas
<b>Įdėklas</b>	įmontuota plieninės vielos spiralė
<b>Išorinis sluoksnis</b>	poliuretanas
<b>Spalva</b>	permatomas
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	90 °C
<b>Medžiagos</b>	granulės oras vanduo



## Nuoroda

Sienos storis tarp spiralių 1,45 mm

## Papildoma informacija

- Antistatiškas pagal TRBS 2153 / Direktyvą 94/9/EB // Atex95
- Paviršinė varža < 10 devintuoju laipsniu Ohm
- Sunkiai degus pagal DIN 4102 B1, skirtas medienos pramonei
- Atsparus mikrobams, skirtas žolės pjovimo prietaisams arba lapų siurbliams

## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	BD* (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Svoris kas m (kg)	Ritinio ilgis (m)
POLY 25 H	1"	25	33	4,1	0,94	37	0,290	10 / 15
POLY 40 H	1,1/2"	40	49	3,0	0,84	60	0,490	10 / 15
POLY 45 H	1.3/4"	45	55	3,0	0,83	80	0,550	10 / 15
POLY 50 H	2"	50	61	2,9	0,80	75	0,710	10 / 15
POLY 60 H	2,1/2"	60	70	2,5	0,75	90	0,840	10 / 15
POLY 100 H	4"	100	112	1,5	0,45	150	1,480	10 / 15
POLY 110 H	4.3/8"	110	121	1,3	0,45	165	1,610	10 / 15
POLY 120 H	5"	120	131	1,3	0,31	180	1,750	10 / 15
POLY 125 H	5"	125	138	1,3	0,31	187	1,910	10 / 15
POLY 150 H	6"	150	163	1,0	0,25	225	2,290	10 / 15
POLY 200 H	8"	200	215	0,7	0,19	300	3,300	10 / 15

BD = darbinis slėgis