

Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Taikymo sritys | granulių tiekimo įrenginiai pramoniniai dulkių siurbiai |
| Ypatingi požymiai | labai atspari trinčiai lanksti atspari alyvai ir benzinui lygus srauto kanalas, atsparus vakuumui |
| Vidinis sluoksnis | poliuretanas |
| Įdėklas | įmontuota plieninės vielos spiralė |
| Išorinis sluoksnis | poliuretanas |
| Spalva | permatomas |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 90 °C |
| Medžiagos | granulės oras vanduo |



Nuoroda

Sienos storis tarp spiralių 1,45 mm

Papildoma informacija

- Antistatiškas pagal TRBS 2153 / Direktyvą 94/9/EB // Atex95
- Paviršinė varža < 10 devintuoju laipsniu Ohm
- Sunkiai degus pagal DIN 4102 B1, skirtas medienos pramonei
- Atsparus mikrobams, skirtas žolės pjovimo prietaisams arba lapų siurbliams

Prekė

| Pavadinimas | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | BD* (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Svoris kas m (kg) | Ritinio ilgis (m) |
|-------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| POLY 25 H | 1" | 25 | 33 | 4,1 | 0,94 | 37 | 0,290 | 10 / 15 |
| POLY 40 H | 1,1/2" | 40 | 49 | 3,0 | 0,84 | 60 | 0,490 | 10 / 15 |
| POLY 45 H | 1.3/4" | 45 | 55 | 3,0 | 0,83 | 80 | 0,550 | 10 / 15 |
| POLY 50 H | 2" | 50 | 61 | 2,9 | 0,80 | 75 | 0,710 | 10 / 15 |
| POLY 60 H | 2,1/2" | 60 | 70 | 2,5 | 0,75 | 90 | 0,840 | 10 / 15 |
| POLY 100 H | 4" | 100 | 112 | 1,5 | 0,45 | 150 | 1,480 | 10 / 15 |
| POLY 110 H | 4.3/8" | 110 | 121 | 1,3 | 0,45 | 165 | 1,610 | 10 / 15 |
| POLY 120 H | 5" | 120 | 131 | 1,3 | 0,31 | 180 | 1,750 | 10 / 15 |
| POLY 125 H | 5" | 125 | 138 | 1,3 | 0,31 | 187 | 1,910 | 10 / 15 |
| POLY 150 H | 6" | 150 | 163 | 1,0 | 0,25 | 225 | 2,290 | 10 / 15 |
| POLY 200 H | 8" | 200 | 215 | 0,7 | 0,19 | 300 | 3,300 | 10 / 15 |

BD = darbinis slėgis