

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika pramonės ir statybos sektoriai
Ypatingi požymiai	labai atspari trinčiams lanksti atspari alyvai ir benzinui lygus srauto kanalas, atsparus vakuumui
Vidinis sluoksnis	poliuretanas
Įdėklas	įmontuota plieninės vielos spiralė
Išorinis sluoksnis	poliuretanas
Spalva	permatomas
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	90 °C
Medžiagos	žvyras javai smėlis ir t. t.



Nuoroda

Sienos storis tarp spiralių 2,5 mm

Papildoma informacija

- Antistatiškas pagal TRBS 2153 / Direktyvą 94/9/EB // Atex95
- Paviršinė varža < 10 devintuoju laipsniu Ohm
- Sunkiai degus pagal DIN 4102 B1, skirtas medienos pramonei
- Atsparus mikrobams, skirtas žolės pjovimo prietaisams arba lapų siurbliams

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	BD* (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Svoris kas m (kg)	Ritinio ilgis (m)
POLY 40 XL	1,1/2"	40	50	4,2	0,95	160	0,830	10 / 15
POLY 50 XL	2"	50	61	3,8	0,95	200	1,040	10 / 15
POLY 75 XL	3"	75	87	2,7	0,95	300	1,500	10 / 15
POLY 100 XL	4"	100	115	1,9	0,90	400	2,600	10 / 15
POLY 125 XL	5"	125	140	1,5	0,90	500	3,440	10 / 15
POLY 150 XL	6"	150	167	1,3	0,85	600	4,130	10 / 15

BD = darbinis slėgis