


# PVC ANTI AB PU

Siurbimo ir tiekimo žarna iš PVC

## Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	statybų pramonė žemės ūkio technika
<b>Ypatingi požymiai</b>	atspari oro sąlygoms ypač atspari trinčiai lanksti
<b>Vidinis sluoksnis</b>	poliuretanai
<b>Įdėklas</b>	kietojo PVC spiralinis
<b>Išorinis sluoksnis</b>	poliuretanai
<b>Spalva</b>	metalinė žalia
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	55 °C
<b>Medžiagos</b>	javai cementas žvyras granulės



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2,1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = darbinis slėgis