

# PVC QUAD

Siurbimo ir tiekimo žarna iš PVC

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	žemės ūkio technika
<b>Ypatingi požymiai</b>	žymus svorio sumažėjimas lygi išorinė danga įvairiapusio panaudojimo galimybės
<b>Vidinis sluoksnis</b>	PVC
<b>Įdėklas</b>	stačiakampė PVC spiralė, antracito spalva
<b>Išorinis sluoksnis</b>	PVC
<b>Spalva</b>	oranžinė
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo ir t. t.



## Aprašas

Plastikinė darbinio vandens ir srutų siurbimo ir slėginė žarna valymui ir ištuštinimui

## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = darbinis slėgis