


# PVC QUAD

Siurbimo ir tiekimo žarna iš PVC

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Taikymo sritys</b>     | žemės ūkio technika  |
| <b>Ypatingi požymiai</b>  | žymus svorio sumažėjimas lygi išorinė danga įvairiapusio panaudojimo galimybės |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>  | PVC  |
| <b>Įdėklas</b>            | stačiakampė PVC spiralė, antracito spalva                                      |
| <b>Išorinis sluoksnis</b> | PVC  |
| <b>Spalva</b>             | oranžinė   |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -25 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 60 °C  |
| <b>Medžiagos</b>          | vanduo ir t. t.  |



## Aprašas

Plastikinė darbinio vandens ir srutų siurbimo ir slėginė žarna valymui ir ištuštinimui

## Prekė

| Pavadinimas      | Colis  | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sienelės storis (mm) | BD* prie 20°C (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Ritinio ilgis (m) |
|------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| PVC QUAD 51-4    | 2"     | 51             | 59              | 4,00                 | 6,5                 | 0,9            | 204                         | 50                |
| PVC QUAD 76-5    | 3"     | 76             | 85              | 5,00                 | 5,5                 | 0,9            | 304                         | 50                |
| PVC QUAD 102-7.5 | 4"     | 102            | 112             | 7,50                 | 4,5                 | 0,9            | 408                         | 50                |
| PVC QUAD 110-5.5 | 4.3/8" | 110            | 121             | 5,50                 | 4,0                 | 0,9            | 440                         | 20                |
| PVC QUAD 127-6.5 | 5"     | 127            | 140             | 6,50                 | 3,5                 | 0,9            | 508                         | 20                |
| PVC QUAD 152-7   | 6"     | 152            | 166             | 7,00                 | 3,0                 | 0,9            | 608                         | 20                |

BD = darbinis slėgis