


# PVC WAS ELAST

Vandens žarna iš PVC

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	žemės ūkio technika
<b>Ypatingi požymiai</b>	ilgai nenusidėvinti atspari slėgiui ir trinčiai lankstoma atspari oro sąlygoms
<b>Norma</b>	ISO 1307
<b>Vidinis sluoksnis</b>	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
<b>Įdėklas</b>	sutvirtinamoji spiralė iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC
<b>Išorinis sluoksnis</b>	šiek tiek rifliuotas išorinis paviršius
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	50 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1,1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1,1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2,1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = darbinis slėgis