

# PYRO WAS RT

Gaisrinė sulankstoma žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	gaisrinė tarnyba
<b>Ypatingi požymiai</b>	senėjimui ir ozonui atsparus EPDM mišinys itin lanksti ir elastinga, ypatingai geras sukibimo koeficientas apdirbta specialiu vulkanizavimo metodu ypač atspari trinčiai
<b>Norma</b>	DIN 14.811 BS6391
<b>Vidinis sluoksnis</b>	itin tvirtas multifilamento - poliesterio pluoštas, dvigubai susukta grandinė, apvalaus audimo
<b>Spalva</b>	raudona
<b>Medžiagos</b>	vanduo



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
PYRO WAS 38 RT	1,1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2,1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30