

PYRO WAS RT

Gaisrinė sulankstoma žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------|--|
| Taikymo sritis | gaisrinė tarnyba |
| Ypatingi požymiai | senėjimui ir ozonui atsparus EPDM mišinys itin lanksti ir elastinga, ypatingai geras sukibimo koeficientas apdirbta specialiu vulkanizavimo metodu ypač atspari trinčiai |
| Norma | DIN 14.811 BS6391 |
| Vidinis sluoksnis | itin tvirtas multifilamento - poliesterio pluoštas, dvigubai susukta grandinė, apvalaus audimo |
| Spalva | raudona |
| Medžiagos | vanduo |



Prekė

| Pavadinimas | Colis | Vidinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Ritinio ilgis (m) |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| PYRO WAS 38 RT | 1,1/2" | 38 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| PYRO WAS 52 RT | 2" | 52 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| PYRO WAS 63 RT | 2,1/2" | 63 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| PYRO WAS 75 RT | 3" | 75 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |