PYRO WAS RT

Gaisrinė sulankstoma žarna

HANSA-FLEX

Savybės



Taikymo sritis	gaisrinė tarnyba
Ypatingi požymiai	senėjimui ir ozonui atsparus EPDM mišinys itin lanksti ir elastinga, ypatingai geras sukibimo koeficientas apdirbta specialiu vulkanizavimo metodu ypač atspari trinčiai
Norma	DIN 14.811 BS6391
Vidinis sluoksnis	itin tvirtas multifilamento - poliesterio pluoštas, dvigubai susukta grandinė, apvalaus audimo
Spalva	raudona
Medžiagos	vanduo

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
PYRO WAS 38 RT	1,1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2,1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.