SVB ND
Žarnų jungtys

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	žarnos jungtis
Norma	DIN 20038
Medžiagos	suslėgtas oras
Medžiaga	Plienas



Nuoroda

sujungti su žarnų sąvaržomis DIN 20.039 A

Aprašas

maksimali kiaurymė pačiam didžiausiam debitui
puiki žarnos padėtis dėl pasukto įvorės kontūro

Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Ilgis (mm)	Darbinis slėgis bar
SVB 10 ND	10	8,00	11,0	75	PN 25
SVB 13 ND	13	9,00	13,5	80	PN 25
SVB 15 ND	15	12,00	17,0	105	PN 25
SVB 19 ND	19	16,00	21,0	105	PN 25
SVB 25 ND	25	22,00	26,5	160	PN 25
SVB 32 ND	32	27,00	33,5	175	PN 25
SVB 38 ND	38	33,00	40,0	215	PN 25
SVB 50 ND	50	45,00	51,0	225	PN 25
SVB 53 ND	53	46,00	54,0	225	PN 25

Ø ID = pereinamoji skylė

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.