

SVB ND SB

Žarnų jungtis

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	žarnos jungtis
Norma	DIN 20038
Medžiagos	suslėgtas oras
Medžiaga	Plienas



Nuoroda

sujungti su žarnų sąvaržomis DIN 20039 B

Aprašas

maksimali kiaurymė pačiam didžiausiam debitui
puiki žarnos padėtis dėl pasukto įvorės kontūro

Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Ilgis (mm)	Apsauginio antbriaunio Ø (mm)	Darbinis slėgis bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = pereinamoji skylė