TRD
Srieginė įvorė

Savybės

Taikymo sritis	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
1 jungtis	apvalus išorinis sriegis
2 jungtis	žarnos jungtis
Medžiagos	suslėgtas oras, vanduo
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

sujungti su žarnų sąvaržomis DIN 20.039 A

Aprašas

tinka srieginėms jungtims su kūginėmis įvorėmis
puiki žarnos padėtis dėl pasukto įvorės kontūro

Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Ilgis (mm)	Antgalio ilgis (mm)	SW (mm)	Kūgis	Darbinis slėgis bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = rakto dydis – Ø ID = pereinamoji skylė

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.