

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	statybose, kalnakasyboje ir tunelių statyboje
<b>1 jungtis</b>	apvalus išorinis sriegis
<b>2 jungtis</b>	žarnos jungtis
<b>Medžiagos</b>	suslėgtas oras, vanduo
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

sujungti su žarnų sąvaržomis DIN 20.039 A

## Aprašas

tinka srieginėms jungtims su kūginėmis įvorėmis  
puiki žarnos padėtis dėl pasukto įvorės kontūro

## Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Ilgis (mm)	Antgalio ilgis (mm)	SW (mm)	Kūgis	Darbinis slėgis bar
<b>TRD 32-13 MM</b>	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-16 MM</b>	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-19 MM</b>	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-25 MM</b>	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = rakto dydis – Ø ID = pereinamoji skylė