

Savybės

Taikymo sritis	įrenginių statyba pramonės ir statybos sektoriai
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	žarnos jungtis
Medžiagos	suslėgtas oras
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

sujungti su žarnų sąvaržomis DIN 20039 B

Aprašas

puiki žarnos padėtis dėl pasukto įvorės kontūro
maksimali kiaurymė pačiam didžiausiam debitui

Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	žarnos ID (mm)	Ø ID (mm)	Ilgis (mm)	Sriegio ilgis (mm)	Antgalio ilgis (mm)	Apsauginio antbriaunio Ø (mm)	SW (mm)	Darbinis slėgis bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = rakto dydis – Ø ID = pereinamoji skylė