

# GOLDSCHLANGE

Vandens ir valymo žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemės ūkio technika statybų pramonė įrenginių statyba
<b>Ypatingi požymiai</b>	Atspari ozonui ir trinčiai atspari oro sąlygoms daugybė cheminių medžiagų atspari lenkimui ir smūgiams, pervažiuojama atspari UV atspari garams iki +130 °C (apie 30 min.)
<b>Vidinis sluoksnis</b>	juodas, beporis, lygus EPDM vidinis sluoksnis
<b>Įdėklas</b>	du sintetinio siūlo apypiniai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	alyvai, tepalui ir chemikalams atspari CR-Gummi
<b>Spalva</b>	juoda su geltona banguota linija
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienuelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1,1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1,1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40