


### Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	maisto produktų pramonė
<b>Ypatingi požymiai</b>	itin lanksti ir pervaziuojama visiškai neutrali kvapo ir skonio atžvilgiu homogeninė, lygi ir nesuminkštėjanti atspari garams iki 130 °C
<b>Leidimas</b>	KTW direktyva "Vamzdžiai", DVGW-W270 ir DVGW-VP 549 (DVGW reg. nr.: DW-0309BT0079)
<b>Vidinis sluoksnis</b>	specialus skaidrus, plastomerinis sluoksnis
<b>Įdėklas</b>	tarpinis PES sluoksnis ir du kordo įdėklai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	NBR atsparus trinčiai, UV, tepalams ir alyvoms
<b>Spalva</b>	mėlyna su geltona banguota linija
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	90 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo



### Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1,1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1,1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40