

Savybės

Taikymo sritis	maisto produktų pramonė
Ypatingi požymiai	itin lanksti ir pervaziuojama visiškai neutrali kvapo ir skonio atžvilgiu homogeninė, lygi ir nesuminkštėjanti atspari garams iki 130 °C
Leidimas	KTW direktyva "Vamzdžiai", DVGW-W270 ir DVGW-VP 549 (DVGW reg. nr.: DW-0309BT0079)
Vidinis sluoksnis	specialus skaidrus, plastomerinis sluoksnis
Įdėklas	tarpinis PES sluoksnis ir du kordo įdėklai
Išorinis sluoksnis	NBR atsparus trinčiai, UV, tepalams ir alyvoms
Spalva	mėlyna su geltona banguota linija
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	90 °C
Medžiagos	vanduo



Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1,1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1,1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40