

### Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	mobilių hidraulikos sistemų servisas hidraulinių įrenginių priežiūra
<b>Tiekimo apimtis</b>	Dalelių skaičiavimo prietaisas HKPART-Z Tinklo adapteris su įjungimo į tinklą kabeliu Aukšto slėgio adapteris (slėgio ribojimas) slėgio linijoms Slėgio žarna su sriegine jungtimi matavimo movai M16x2, ilgis = 2 m Siurbimo žarna su sriegine jungtimi, permatoma, ilgis = 0,3m Atbulinės eigos žarna su įkišama jungtimi, atviras galas, permatoma, ilgis = 1m USB Bluetooth Dongle Programinė įranga Naudojimo ir techninės priežiūros instrukcija / kalibravimo sertifikatas
<b>Papildomas požymis</b>	Tinka hidraulinėms alyvoms, kurių klampumas siekia iki 350 mm <sup>2</sup> /s Švarumo klasės pagal ISO ir SAE arba NAS Integruotas AquaSensor drėgmės ir temperatūros matavimui



### Nuoroda

naudojant įrenginiuose, kuriuose slėgis didesnis nei 45 bar, reikia naudoti aukšto slėgio adapterį (Pmax= 345 bar).  
Darbus prie hidraulinių įrenginių gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys laikydamiesi galiojančių saugumo taisyklių.  
Privaloma laikytis šio prietaiso naudojimo instrukcijos, kad būtų išvengta žalos žmogui ir aplinkai!

### Aprašas

Dalelių skaičiavimo prietaisas HKPART-Z kaip mobilus serviso prietaisas reikalingas laikinam hidraulinių sistemų, pvz., valdymo, slėgio kontūrų ir beslėgių rezervuarų, užerštumo kietosiomis dalelėmis matavimui.  
Integruotas Aqua jutiklis matavimo apimtį išplečia išmatuodamas drėgmę ir temperatūrą.  
Gautus duomenis Bluetooth pagalba galima perkelti į PC ir ten esančia programine įranga juos išanalizuoti.

### Prekė

Pavadinimas	maks. darbinis slėgis (bar)	Svoris (kg)
HK PART-Z	45	13