

HK VAK FILTRA GL

Vakuuminio filtravimo prietaisas iš stiklo

Savybės

Jungtis Žarnos antgalis = 6 mm skersmens



Nuoroda

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Aprašas

Stiklinis vakuumo filtravimo prietaisas optiniam skysčių įvertinimui.

užsakymo nuorodos

Membraninej filtrą, vakuuminį siurblij ir siurbimo žarną reikia užsakyti atskirai.

Papildoma informacija

Vakuuminio siurblio pagalba alyvos mėginys per filtrą įtraukiamas į filtrato buteliuką.

Filtre liekančios nuosėdos parodo alyvos užterštumą.

Filtrato buteliuko talpa yra 1000 ml,

stiklinio užmovo talpa yra 250 ml,

filtravimo paviršius yra 12,5 cm², jeigu filtro skersmuo yra 50 mm.

Prekė

Pavadinimas	Svoris (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Priedai

HK VAK MEM Vakuuminio filtravimo filtras

Papildomos dalys

HK VAK PUMPE Vakuuminis rankinis siurblys

PSK PVC žarna, stiklo skaidrumo