HK VAK FILTRA GL

Vakuuminio filtravimo prietaisas iš stiklo

Savybės

Jungtis	Žarnos antgalis = 6 mm skersmens



Nuoroda

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Aprašas

Stiklinis vakuumo filtravimo prietaisas optiniam skysčių įvertinimui.

užsakymo nuorodos

Membraninį filtrą, vakuuminį siurblį ir siurbimo žarną reikia užsakyti atskirai.

Papildoma informacija

Vakuuminio siurblio pagalba alyvos mėginys per filtrą įtraukiamas į filtrato buteliuką.
Filtre liekančios nuosėdos parodo alyvos užterštumą.
Filtrato buteliuko talpa yra 1000 ml,
stiklinio užmovo talpa yra 250 ml,
filtravimo paviršius yra 12,5 cm2, jeigu filtro skersmuo yra 50 mm.

Prekė

Pavadinimas	Svoris (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Priedai

HK VAK MEM	Vakuuminio filtravimo filtras

Papildomos dalys

HK VAK PUMPE	Vakuuminis rankinis siurblys
PSK	PVC žarna, stiklo skaidrumo

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.