

# PA 700 SF 45

Presuojama armatūra, SFL 45° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis      | presuojama armatūra žarnoms HD 400           |
| 1 jungtis           | SAE flanšo jungtis 3000 PSI                  |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys           | SFL  |
| Norma               | SAE J518<br>ISO 6162-1                       |
| Įjungimas           | su išplėšimo apsauga (Interlock)             |
| Tiekimo apimtis     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas   |
| Medžiaga            | Plienas                                      |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu                    |



## Prekė

| Pavadinimas     | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-------|-------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 45    | 12 | 8     | 1/2"  | 1/2"         | 350,0                 | 30,2   | 6,7    | 94,5    | 22,5    |
| PA 713 SF 20 45 | 12 | 8     | 1/2"  | 3/4"         | 350,0                 | 38,1   | 6,7    | 126,0   | 26,5    |
| PA 720 SF 45    | 19 | 12    | 3/4"  | 3/4"         | 350,0                 | 38,1   | 6,8    | 132,5   | 27,5    |
| PA 720 SF 25 45 | 19 | 12    | 3/4"  | 1"           | 320,0                 | 44,5   | 8,1    | 134,5   | 29,5    |
| PA 725 SF 45    | 25 | 16    | 1"    | 1"           | 320,0                 | 44,5   | 8,1    | 159,0   | 28,5    |